ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Делитель абонентский SNR-SPLT8

## SNR-SPLT8

## Описание

**Достоинства:**

Литой корпус с гальваническим покрытием;
Рабочий диапазон 5-1000MHz;
Входы и выходы типа "F";
Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
Блокировочные конденсаторы по всем портам;
Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
Широкий диапазон номиналов.

**Технические параметры:**

| Диапазон частот (МГц) | Затухание делителя (дБ) | Изоляционные потери (дБ) | Возвратные потери (дБ) |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 10.8 | 22 | 16 |
| 10-50 | 10.8 | 25 | 16 |
| 50-150 | 11.0 | | |
| 150-300 | 11.0 | | |
| 300-400 | 11.2 | | |
| 400-550 | 11.5 | | |
| 550-750 | 11.8 | 22 | 16 |
| 750-1000 | 12.2 | 22 | 16 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

## Общие

| | |
|---|---|
| Тип делителя КТВ | Домовой |
| Назначение | Абонентский |
| Затухание на выходе | 11,5 |
| Количество выходов | 8 |