



Делитель спутниковой ПЧ SNR-SPLT3-SAT

SNR-SPLT3-SAT

Описание

Делитель сигнала спутникового ТВ.

Делитель спутниковый применяется в сетях приема спутникового ТВ. Применение делителя обусловлено необходимостью подключить более одного приемника DVB-S/S2 при отсутствии у приемников LOOP выхода. Обращаю ваше внимание, что все приемники включенные с одного делителя должны быть настроены на прием сигнала со спутника с одинаково настроенной поляризацией и расположенные в одном частотном поддиапазоне .

Технические характеристики:

Технические характеристики	
Диапазон частот	5 ... 2400 МГц
Проходное питание	Все выходы
Коннектор	F
Межпортовое затухание	15 дБ
Коэффициент отражения	8 дБ



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модель	SNR-SPLT2-SAT	SNR-SPLT3-SAT	SNR-SPLT4-SAT	SNR-SPLT6-SAT	KSNR-SPLT8-SAT
количество отводов	2	3	4	6	8
Проходные потери дБ					
5-47МГц	4,0	8,2	8,0	11,5	13
47-470МГц	4,5	8,5	8,5	12	14
470-900МГц	4,8	9,0	9,0	12,5	15
900-2050МГц	4,8	10,5	10	15	16
2050-2150МГц	5,2	11,5	12	16,5	17
2150-2400МГц	5,8	13,0	13	18	23

Общие

Тип делителя КТВ

Спутниковый

Назначение

Абонентский

Затухание на выходе

6

Количество выходов

3