



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## РoЕ инжектор неуправляемый PI-154-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af, РoЕ бюджет 18Вт

PI-154-1A

### Описание

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 18Вт/

Применение РoЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РoЕ, для работы с устройствами РoЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РoЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

#### Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.

#### Область применения:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.

### Общие

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Пары портов                    | 1                 |
| Стандарт Ethernet              | 10/100/1000BASE-T |
| Стандарт РoЕ                   | 802.3af           |
| Выходное напряжение на порт, В | 53                |
| Потребление без нагрузки, Вт   | 1                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочая температура, °C        | от -40 до 60                                   |
| Допустимая ОВ                  | 0%-95%                                         |
| Материал корпуса               | негорючий пластик                              |
| Пылевлагозащита                | IP40                                           |
| Размеры, мм                    | 117 x 45 x 35                                  |
| Монтаж                         | настольный                                     |
| Комплектация                   | паспорт, силикагель- 1шт<br>шнур питания - 1шт |
| ВЕС, КГ                        | 0.23                                           |
| Защита от статических разрядов | IEC 6 1 000-4-2, класс 2                       |
| Охлаждение                     | пассивное                                      |