

PoE инжектор неуправляемый PI-300-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, PoE бюджет 30Вт

PI-300-1A

Описание

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 30Вт (в соотв. с 802.3at).

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3at.

Область применения:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.

Общие

Пары портов	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Выходное напряжение на порт, В	53
Потребление без нагрузки, Вт	1
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	117 x 45 x 35



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Монтаж

настольный

Комплектация

паспорт, силикагель - 1шт
шнур питания - 1шт

PoE бюджет,Вт

30

ВЕС, КГ

0.25

Защита от статических разрядов

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Охлаждение

пассивное