



РoЕ инжектор неуправляемый PI-154-1В, 1x10/100BASE-T 802.3af, РoЕ бюджет 15.4Вт

PI-154-1В

Описание

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.

Область применения:

- IP-видеокамеры;
- IP-телефония.

Общие

Пары портов	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE	802.3af
Выходное напряжение на порт, В	50
Потребление без нагрузки, Вт	1
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	84 x 47 x 60
Монтаж	настольный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплектация	паспорт - 1шт
РоЕ бюджет,Вт	15.4
ВЕС, КГ	0.11
Защита от статических разрядов	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждение	пассивное