



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



РoЕ инжектор стоечный
неуправляемый PI-16-250R,
16x10/100/1000BASE-T PoE
802.3af&at, PoE бюджет 250Вт

PI-16-250R

Описание

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологии PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Область применения инжекторов:

IP-телефония;
IP-видеокамеры.
Точки доступа
Решения "Умный дом"

Общие

Пары портов	16
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Выходное напряжение на порт, В	53
Потребление без нагрузки, Вт	6
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	320 x 210 x 44
Монтаж	стоечный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплектация

крепление (уши) - 2шт, винты - 6шт
резиновые ножки на двустороннем скотче - 4шт
паспорт, силикагель - 1шт
шнур питания - 1шт

ВЕС, КГ

2.08

Защита от статических разрядов

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Охлаждение

малошумные кулеры