



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## РoЕ инжектор неуправляемый PI-154-1PA, 1x10/100BASE-TX 50В РoЕ passive, РoЕ бюджет 15.4Вт

PI-154-1PA

### Описание

Применение РoЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РoЕ, для работы с устройствами РoЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РoЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку;
- Работает от сети 220VAC.

Область применения:

- IP-видеокамеры;
- IP-телефония.

### Общие

Пары портов	1
Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
Стандарт РoЕ	passive РoЕ
Выходное напряжение на порт, В	50
Потребление без нагрузки, Вт	1
Рабочая температура, °С	от 0 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	84 x 43 x 31
Монтаж	настольный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Комплектация

<>

шнур питания - 1шт

паспорт - 1шт

ВЕС, КГ

0.21

Защита от статических разрядов

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Охлаждение

пассивное