



РoЕ инжектор неуправляемый PI-250-1P, 1x10/100BASE-TX 50В PoE passive, PoE бюджет 25Вт

PI-250-1P

Описание

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку;
- Работает от сети 220VAC.

Область применения:

- IP-видеокамеры;
- IP-телефония.

Общие

Пары портов	1
Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
Стандарт PoE	passive PoE
Выходное напряжение на порт, В	50
Потребление без нагрузки, Вт	1
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	84 x 47 x 60
Монтаж	настольный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплектация

<>

паспорт - 1шт

РоЕ бюджет,Вт

25

ВЕС, КГ

0.12

Защита от статических разрядов

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Охлаждение

пассивное