



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



РoЕ удлинитель PEXT-E
интерфейса Ethernet
10/100Mbps, совм. с
802.3af&at(аналог AXIS T8129)

PEXT-E

Описание

**Для применения вне помещения
- используйте влагозащищенный
удлинитель **PEXT-WP****

Почему именно PEXT-E от POWERSTONE?

это настоящий PD, а не его дешевая низконадежная
эмуляция диодами.

именно этот удлинитель дал начало всем остальным
последователям, использующим тот же корпус и
оформление. Он настоящий, все остальные - копии.

Для чего нужен PEXT-E?

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в
линейке устройств

POWERSTONE

есть очень полезное устройство –

PEXT-E, PoE

удлинитель.

С PoE-удлинителем

PEXT

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как PoE

IP

камеры, PoE

VoIP

телефоны,

PoE Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,

300 и 400 метров, с многократным применением

удлинителя

PoE.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


PoE удлинитель PEXT
не требует внешнего питания, работает от
передаваемого
PoE,
потребляя всего 2Вт, что является наименьшим
потреблением мощности, среди всех устройств
данного класса.

Особенности:

- Совместимость с
IEEE802.3af
и
IEEE802.3at
- Удлиняет
PoE and Ethernet
линк на
100
м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает
PoE
устройства
- Компактный размер
- Plug-and-play
установка

Максимальные длины

Последовательное включение нескольких
PEXT последовательно через каждые 100м
позволяет добиться максимальной удаленности
PD
от
PSE.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дистанция, м	Количество РEXT
0,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
PoE порты	1
Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	1.5
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	130 x 35 x 48
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт, силикагель - 1шт
ВЕС, КГ	0.09