

## ATC IP Grandstream UCM6202

UCM6202



### Описание

IP ATC Grandstream UCM6202 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6202** представляет собой гибридную IP-АТС на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP АТС поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 50 одновременных вызовов. Имеет два порта FXS и два порта FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB.

#### Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 50 одновременных вызовов;
- 2 порта FXO, 2 порта FXS;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE Plus;
- До 5 уровней IVR (голосового меню);
- Поддерживает Русский язык

### Общие

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| ОЗУ                              | DDR 512 Мб                   |
| Скорость и дуплекс               | 10/100/1000 Мбит/с           |
| Модульные интерфейсы             | FXO<br>FXS                   |
| Количество одновременных вызовов | 50                           |
| Количество SIP регистраций       | 500                          |
| Видео кодеки                     | H.263+; H.264; H.263         |
| Протокол VoIP                    | SIP V2 (RFC3261)             |
| Поддержка FAX-over-IP            | T.38                         |
| DTMF                             | In-band / RFC2833 / SIP Info |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Аудио конференц-связь            | 3-х сторонняя конференция  |
| Дополнительные виды обслуживания | SMS<br>fax2email<br>Переадресация вызова<br>Авто ответ<br>Черный список<br>Перевод вызова<br>Dial-plan<br>Групповой вызов Call Group<br>Режим не беспокоить (DND)<br>Голосовая почта<br>Поддержка CDR (Call Detailed Record) |
| Поддержка сетевого подключения   | PPPoE<br>DHCP<br>Static IP<br>OpenVPN  |
| Сетевые протоколы                | NTP; STUN; DHCP; SSH; HTTPS; SRTP; SIP; TFTP; ICMP; DNS; HTTP; RTP; DDNS; RTCP;<br>UDP; TCP; TLS; ARP  |
| Безопасность                     | Firewall<br>SRTP<br>HTTP(HTTPS)<br>TLS   |
| Индикаторы активности            | Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD  |
| Размеры, мм                      | 226x155x 34.5  |
| ВЕС, КГ                          | 0,51   |
| Рабочая температура, °C          | от 0 до 40   |
| тип АТС                          | Аппаратная   |