

ATC IP Grandstream UCM6202

UCM6202



Описание

IP ATC Grandstream UCM6202 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6202** представляет собой гибридную IP-АТС на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP АТС поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 50 одновременных вызовов. Имеет два порта FXS и два порта FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB.

Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 50 одновременных вызовов;
- 2 порта FXO, 2 порта FXS;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE Plus;
- До 5 уровней IVR (голосового меню);
- Поддерживает Русский язык

Общие

ОЗУ	DDR 512 Мб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	50
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	H.263+; H.264; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживания	Режим не беспокоить (DND) Dial-plan Групповой вызов Call Group Перевод вызова Переадресация вызова SMS Авто ответ Черный список fax2email Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP OpenVPN
Сетевые протоколы	ICMP; SSH; STUN; DHCP; HTTPS; SRTP; SIP; NTP; TFTP; DNS; HTTP; RTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; ARP
Безопасность	HTTP(HTTPS) Firewall SRTP TLS
Индикаторы активности	Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD
Размеры, мм	226x155x 34.5
ВЕС, КГ	0,51
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная