



Grandstream UCM6204 - IP АТС.
До 500 абонентов/75
одновременных вызовов, до 3
конф., до 25 участников в
конф., 2xFXS, 4xFXO, 1xWAN,
1xLAN

UCM6204

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6204 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6204** представляет собой гибридную IP-АТС на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP АТС поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 75 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и четырьмя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB. Помимо богатой аппаратной комплектации, **UCM6204** также имеет мощный софт, который предоставляет множество функций, таких как: развернутая маршрутизация вызовов, многоуровневые голосовые меню, конференц-связь, очереди, поддержка SIP-видео, голосовая почта, интеграция факса и электронной почты и многое другое.

Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 75 одновременных разговоров;
- 4 порта FXO, 2 порта FXS;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- Технологии безопасности - SRTP, TLS, HTTPS, Fail2ban, Whitelist, Blacklist;
- Встроенные LDAP и XML телефонные книги, гибкий номерной план;
- Встроенный сервер записи вызовов, доступ к записям через пользовательский веб-интерфейс;
- Поддержка очереди вызовов для эффективного управления большим объемом вызовов

Общие

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| ОЗУ | DDR RAM 512 Мб |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO FXS |
| Количество одновременных вызовов | 75 |
| Количество SIP регистраций | 500 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------------|---|
| Видео кодеки | H.264; H.263; H.263+ |
| Протокол VoIP | SIP V2 (RFC3261) |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38 |
| DTMF | RFC2833 / SIP Info |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Дополнительные виды обслуживания | Черный список Авто ответ Режим не беспокоить (DND) Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) SMS Переадресация вызова Call park Перевод вызова |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP PPPoE Static IP OpenVPN |
| Сетевые протоколы | ARP; ICMP; DNS; DHCP; NTP; SRTP; UDP; HTTPS; STUN; TCP; SIP; HTTP; TFTP; RTP; DDNS; RTCP; SSH; TLS |
| Безопасность | Firewall HTTP(HTTPS) TLS SRTP |
| Индикаторы активности | Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD |
| Размеры, мм | 226x155x 34.5 |
| ВЕС, КГ | 0,51 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| тип АТС | Аппаратная |