



IP-телефон UniFy OpenStage 40 (ex-Siemens)

L30250-F600-C155

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	5.1" 240x128
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	6
-------------------------	---

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; UDP; TCP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	серебристый
Размеры, мм	70x270x220
Материал корпуса	пластик
ВЕС, кг	1.068

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	802.1x
--------------	--------

Функции администрирования

Management	HTTPS
------------	-------

Записные книги

Телефонная книга (количество записей)	1000
---------------------------------------	------

Журнал вызовов (количество записей)	да
-------------------------------------	----

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
----------------	----------------

Адаптер питания вход	100-240V AC
----------------------	-------------

Адаптер питания выход	5V, 0.6A
-----------------------	----------