



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Phone-Wired

VC500-Phone-Wired

Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 (Рго-версия) - 1 шт.

Конференц-телефон СР960 - 1 шт.

Проводной микрофон СРЕ90 - 2 шт.

Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

ААА батарейки - 2 шт.

HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.

HDMI-кабель для контента (1.5 м) - 1 шт.

Mini DP-кабель для контента (1.8 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: Т4х30) - 2 шт.; винты (спецификация: М3х8) - 2 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Сервис Yealink AMS

Камера

Макс. разрешение, Mп 1920x1080

Zoom 5





Тип zoom-a Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов 2

Кодеки и настройки голоса

Интерфейсы

Wi-Fi Het

RJ45

Тип разъемов НДМІ

USB

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход АС 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Сетевая диагностика

Ping

Протокол VoIP H.323; SIP

Поддержка протоколов HTTPS; HTTP; SRTP; TLS

Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Совместимость с облачными

UC OpenCloud Поддержка кода QCP Pexip Mind StarLeaf BlueJeans

Yealink Meeting Server

Yealink Cloud Management Service

Функции ВКС

платформами

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

пакетов

Zoom

Дополнительные виды обслуживания Прямая коррекция ошибок (FEC)

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Журнал вызовов

Режим не беспокоить (DND)

Динамики

Тип динамиков Внешние