



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-VCM-CTP-WP

VC800-VCM-CTP-WP

Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат большого и среднего размера. РТZ-видеокамера с 12-кратном оптическим зумом в одном корпусе с кодеком и монтажным кронштейном для установки на ТВ-панель, сенсорная панель управления СТР20, два микрофонных массива VCM34. Дополнительные видеокамеры Yealink VCC22 позволяют получить многокамерное и многоэкранное решение, с возможностью коммутации и композиции видео. Встроенные виртуальные комнаты активируются лицензиями на выбор емкостью на 8, 16 и 24 участника. Хорошо совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и Н.323. Есть возможность видеозаписи на USB-накопитель. В комплект поставки входят адаптеры беспроводной передачи контента Yealink WPP20 и Yealink WF50.

Главные особенности:

Подключение до 8 управляемых видеокамер;

12-ти кратный оптический зум;

Разрешение видео Full HD (1920x1080 60fps);

Поддержка до 2-х виртуальных конференц-комнат;

Встроенный ВКС сервер MCU с поддержкой до 24 участников конференции.

Базовая комплектация включает 1 год технической поддержки Yealink AMS.

Комплект поставки:

- 1. Моноблок VC500 1 шт.
- 2. Микрофонный массив VCM34 1 шт.
- 3. Панель управления СТР20 1 шт.
- 4. Wi-Fi адаптер WF50 1 шт.
- 5. Адаптер беспроводной передачи контента WPP20 1 шт.
- 6. Пульт ДУ VCR11 1 шт.
- 7. ААА батарейка 2 шт.
- 8. АААА батарейка 1 шт.
- 9. Активный стилус 1 шт.
- 10. Держатель для стилуса 1 шт.
- 11. Акриловая доска 1 шт.
- 12. HDMI-кабель (1.8м) 1 шт.
- 13. Ethernet-кабель (7.5м) 2 шт.
- 14. Ethernet-кабель (3м) 1 шт.
- 15. USB-кабель Туре-С (1м) 1 шт.
- 16. Адаптер питания 1 шт.
- 17. Крепление для моноблока L-Bracket 1 шт.
- 18. Для монтажа: дюбеля 2 шт.; винты (спецификация: Т4х30) 2 шт.; винты (спецификация: М3х8) 2 шт.





- 19. Крепление VESA 1 шт.
- 20. Кабельные стяжки 5 шт.
- 21. Липучка Velcro 2 шт.
- 22. Силиконовая прокладка 1 шт.
- 23. Руководство пользователя 4 шт.
- 24. Сервис Yealink AMS 1 год

Камера

Макс. разрешение, Mп 1920x1080

Zoom 12

Тип zoom-a Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 6

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов 2

Кодеки и настройки голоса

Интерфейсы

Wi-Fi Да

3,5 мм

Тип разъемов RJ45

HDMI USB

Ping

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход АС 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Сетевая диагностика

евал диагностика



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Протокол VoIP SIP; H.323

Поддержка протоколов TCP; HTTPS; HTTP; SRTP; TLS

Встроенный сервер ВКС Да

Совместимость

Zoom

Поддержка кода QCP

StarLeaf Pexip

Совместимость с облачными UC OpenCloud

платформами Yealink Cloud

Yealink Cloud Management Service

Yealink Meeting Server

BlueJeans Videxio EasyMeet

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Поддержка работы с активным стилусом

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

пакетов

Прямая коррекция ошибок (FEC)