




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Yealink W53P

W53P

Описание

W53P подходит для создания DECT-инфраструктуры для небольших компаний.

Функционал базовой станции W60P позволяет частично заменить АТС.

Доступный функционал:

- присвоение внутренних номеров для всех DECT-устройств
- перевод вызова
- групповые вызовы

DECT-решения Yealink подходят для компаний любого уровня, позволяют обеспечить связью мобильных сотрудников, избавиться от проводов на рабочих местах или проводить аудио-конференции в переговорных комнатах, в которых нет возможности подключить конференц-телефон по классической схеме с использованием проводов.

Комплект поставки:

- трубка - 1 шт
- базовая станция - 1 шт
- аккумуляторная батарея - 1 шт
- зажим для крепления на поясе - 1 шт
- зарядная подставка - 1 шт
- адаптер питания - выход DC 5V, 0.6A - 2 шт
- ethernet-кабель - 1 шт
- руководство пользователя - 1 шт
- гарантийный талон - 1 шт

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея, "

1.8" 128x160



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подсветка дисплея	да
-------------------	----

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
------------------------	---

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	нет
Режимы работы LAN порта	нет
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	150x48.4x25
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.7

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	SRTP LLDP 802.1x
--------------	------------------------

Функции администрирования

Management	HTTP / TFTP / DHCP / PnP / HTTPS / FTP
------------	--

Кодеки и настройки голоса



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A