



IP ATC Yeastar S100, 100 (до 200) абонентов и 30 (до 60) вызовов, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S100

Описание

Yeastar S100 - это IP-АТС на **100 абонентов** и 30 одновременных вызовов в базовой комплектации. **Yeastar S100** отлично подойдет для обеспечения связью **малого и среднего бизнеса**, так как сотрудники смогут на высокой скорости обслуживать гораздо большее количество клиентов по сравнению с тем, что было до установки системы. **Yeastar S100** может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI, GSM и работать с потоком E1. Увеличить номерную емкость и количество одновременных вызовов IP-АТС можно за счёт дополнительного модуля D30.

Основные особенности:

- До 100 абонентов в базовой комплектации и до 200 с помощью DSP модуля D30;
- До 30 одновременных вызовов в базовой комплектации и до 60 с помощью DSP модуля D30;
- Голосовая почта: 1000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 16 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 6 портов: **модуль GSM/модули LTE** (без поддержки мобильного интернета)/UMTS-портов
 - До 2 портов E1/T1/PRI: **модуль EX30**.

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	DDR3 1 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM PRI/E1 BRI
Количество одновременных вызовов	30
Видео кодеки	H.263P; H.264; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)

Поддержка FAX-over-IP	T.30; G.711 Passthrough; T.38; T.37
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833
	SMS
	Переадресация вызова
	Многоточечный вызов (SIP Forking)
	Ожидание вызова
	Call Pickup
	Call Back
Дополнительные виды обслуживания	VoIP Trunk Group
	AutoCLIP
	Черный список
	Быстрый набор
	Режим не беспокоить (DND)
	Голосовая почта
	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	fax2email
	OpenVPN
Поддержка сетевого подключения	Static IP
	DHCP
	PPPoE
Сетевые протоколы	SNMP; UDP; TCP
Безопасность	TLS
	SRTP
	Firewall
Размеры, мм	440x252x44
ВЕС, КГ	2,5
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yeastar S100 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
- Гайка для заземления – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.