ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# IP АТС Yeastar S100, 100 (до 200) абонентов и 30 (до 60) вызовов, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

## Yeastar S100

## Описание

**Yeastar S100** - это IP-АТС на **100 абонентов** и 30 одновременных вызовов в базовой комплектации. **Yeastar S100** отлично подойдёт для обеспечения связью **малого и среднего бизнеса**, так как сотрудники смогут на высокой скорости обслуживать гораздо большее количество клиентов по сравнению с тем, что было до установки системы. **Yeastar S100** может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI, GSM и работать с потоком E1. Увеличить номерную емкость и количество одновременных вызовов IP-АТС можно за счёт дополнительного модуля D30.

**Основные особенности:**

- До 100 абонентов в базовой комплектации и до 200 с помощью DSP модуля D30;
- До 30 одновременных вызовов в базовой комплектации и до 60 с помощью DSP модуля D30;
- Голосовая почта: 1000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
  - 16 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения S2 - 2 FXS, O2 - 2 FXO, SO - 1 FXS и 1 FXO;
  - До 6 портов: модуль GSM/модули LTE (без поддержки мобильного интернета)/UMTS-портов
  - До 2 портов E1/T1/PRI: модуль EX30.

**Комплект поставки:**

- Yeastar S100 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
- Гайка для заземления – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

## Общие

| | |
|---|---|
| Процессор | CPU: Cortex-A9 1GHz |
| ОЗУ | DDR3 1 ГБ |
| ПЗУ | 4 ГБ |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO<br>FXS<br>GSM<br>PRI/E1<br>BRI |
| Количество одновременных вызовов | 30 |
| Видео кодеки | H.263P; H.264; H.263 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Протокол VoIP | IAX2; SIP V2 (RFC3261) |
| Поддержка FAX-over-IP | T.30; G.711 Passthrough; T.38; T.37 |
| DTMF | SIP Info / In-band / RFC2833 |
| Дополнительные виды обслуживания | SMS<br>Переадресация вызова<br>Быстрый набор<br>Ожидание вызова<br>Call Pickup<br>Call Back<br>VoIP Trunk Group<br>AutoCLIP<br>Черный список<br>Многоточечный вызов (SIP Forking)<br>fax2email<br>Режим не беспокоить (DND)<br>Голосовая почта<br>Поддержка CDR (Call Detailed Record) |
| Поддержка сетевого подключения | OpenVPN<br>PPPoE<br>Static IP<br>DHCP |
| Сетевые протоколы | TCP; UDP; SNMP |
| Безопасность | SRTP<br>Firewall<br>TLS |
| Размеры, мм | 440x252x44 |
| ВЕС, КГ | 2,5 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| тип АТС | Аппаратная |