



## Переходник ИБП (NetPing) netping UPS adapter

### Описание

до 16А 110..230В 50/60Гц;

Универсальные контакты для включения любой вилки;

Включается в розетку С13 (ИБП UPS).

Данный переходник предназначен для упрощения подключения вилок к розеткам на корпусе устройств серии NetPing.

С одной стороны переходник представляет из себя универсальную трёхконтактную розетку (фаза, ноль, земля) с возможностью подключения вилок как с округлыми, так и с плоскими штекерами.

Контакт заземления переходника может быть использован только с вилкой, контакт заземления которой представляет из себя штырь.

С другой стороны переходник представляет из себя трёхконтактную компьютерную вилку, которая может быть подключена к соответствующей компьютерной розетке.

Переходник может быть использован в следующих случаях:

- 1) При подключении в евровилку устройств серии NetPing к розеткам типа С13, например, розеткам на корпусах блоков бесперебойного питания (UPS);
- 2) При подключении к устройствам серии NetPing какого-либо оборудования.

При этом переходник подключается к компьютерной розетке на корпусе устройств NetPing, а в переходник, в свою очередь, включается вилка оборудования, питанием которого необходимо управлять.

Для устройств удалённого управления электропитанием NetPing 8/PWR-220 v3/SMS и NetPing 4/PWR-220 v3/SMS переходник ИБП можно использовать для каждой из розеток на корпусе устройства.

### Доп. описание

Физические параметры

Вес: 35 г.

Электропитание: 110В .. 230В

Комплект поставки: Переходник ИБП, пакет зип

Управление электропитанием



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Суммарная отдаваемая мощность: 3.5 кВт.