



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль Cisco ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

Описание

Процессор интерфейсов ASR1000-SIP40 для маршрутизаторов Cisco ASR1006, ASR1013, поддержка модулей SPA.

Физические характеристики:	
Размеры (ширина x глубина x высота), см:	42.48 x 42.48 x 4.14
Вес, кг:	3.86
Параметры питания:	- Максимальная потребляемая мощность: 79 Вт - Максимальная потребляемая мощность с 4 SPA: 159 Вт
Тип интерфейса:	Route Processor 1
Индикаторы статуса:	Статус SIP, питание SIP
Аппаратные характеристики:	
Процессор:	Cisco QuantumFlow Processor
Производительность:	40 Гбит/с (основная шина)
Буфер:	- Входной буфер: 128 МБ - Выходной буфер: 8 МБ
Модули расширения:	До 4 SPA половинной высоты или 2 SPA полной высоты или комбинация 1 SPA fполной высоты и 2 SPA полной высоты

[Обзор Cisco ASR1000 ESP](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

ASR 1000