

Модуль Cisco SM-D-72FXS

SM-D-72FXS



Описание

Сервисные модули высокой плотности Cisco SM-D-72FXS и SM-D-48FXS-E поддерживаются на следующих платформах: Cisco 3945, Cisco 3945e, Cisco 3925, Cisco 3925e, Cisco 2951. Данные модули предоставляют возможность подключить аналоговые телефоны к IP сети.

Данные модули могут быть подключены в следующие DWSM слоты:

3945 и 3945e: только в 4й слот
3925, 3925e и 2951: только во 2й слот

Технические характеристики.

	SM-D-72FXS
Количество портов FXS	72
Количество портов FXS-E	4
Максимально RENS портов	5 REN/FXS 2 REN/FXS-E
RJ-21 разъемы	3
FXO порты	2
ПО	15.2(4)M2 и позднее
Поддерживаемые протоколы	Optical FiberSCCP H.323v4 MGCP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	SIP Real-Time Transport Protocol (RTP) Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) HTTP server SNMP Telnet Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Domain Name System (DNS) Cisco Unified Communications Manager or Cisco Unified using Hot Standby Router Protocol (HSRP) Call survivability: MGCP failover to an H.323 connection T.38 Fax Relay and modem pass-through
Сертификаты	
Безопасность	UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1
EMC	47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55022 Class A CISPR22 Class A AS/NZS 3548 Class A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386
Immunity	EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 EN 61000

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы FXO
Интерфейсы FXS

Линейка Cisco

Модули SM, NM, NIM, EM, EVM