



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль Cisco A9K-24X10GE-SE

A9K-24X10GE-SE



Описание

Сервисы 2 и 3 уровней	Combined IP, MPLS, Ethernet, Layer 2 VPN (L2VPN), and Layer 3 VPN (L3VPN) services
OA&M операторского класса	NetFlow, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, ITU Y.1731, IP service-level agreement (IP SLA), virtual circuit connectivity verification (VCCV), ping, and traceroute
Video monitoring (VidMon)	Обеспечивает мониторинг видеопотоков в реальном времени, включая выдачу сигнала тревоги при ухудшении характеристик
Совместимое шасси	Совместимо с 22-слотовыми, 10-слотовыми, и 6-слотовыми шасси Cisco ASR 9000
Интерфейсы	24x10GB Ethernet SFP+
Ethernet	● 10-Gbps IEEE 802.3 compliant ● 10 Gigabit Ethernet PHY monitoring ● IEEE 802.x flow control ● Full-duplex operation
Надежность и доступность	Поддерживает "горячую" замену
Физические характеристики (Высота x Ширина x Глубина; вес)	35.56 x 4.37 x 52.07 см; 6.35 кг

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Линейка Cisco

ASR 9000