



Модуль Cisco SM-X-ES3-24-P

SM-X-FS3-24-P

Описание

Усовершенствованные сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch для маршрутизаторов Cisco ISR серий 2900, 3900 и 4000

Применение усовершенствованных сервисныхмодулей Cisco® Enhanced EtherSwitch® позволяет компаниям снизить показатель совокупной стоимости владения благодаря интеграции портов коммутатора Gigabit Ethernet (GE) и Fast Ethernet (FE) в маршрутизаторах Cisco с интегрированными сетевыми сервисами серий 2900, 3900 и 4000. В результате такой интеграции сетевые администраторы могут пользоваться единым механизмом управления (инструментами управления Сisco или

интерфейсом командной строки маршрутизатора (CLI)) в целях администрирования локальной и глобальной сетей. Такой подход ведет к уменьшению сложности сети, снижению затрат на техническое обслуживание, сокращению потребностей в обучении персонала, упрощению работ по отбору программного обеспечения, повышению доступности системы, а также позволяет сформировать единую рабочую среду для пользователей филиалов и центрального офиса.

Обзор продукта

Усовершенствованные сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch (см. рис. 1) чрезвычайно расширяют возможности маршрутизатора благодаря интеграции лучших в отрасли механизмов коммутации уровней 2 и 3 с наборами функций, аналогичными функциям коммутаторов Cisco Catalyst® 3560-Е и Catalyst серии 2960. Новые сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch стали первыми сервисными модулями, в которыхиспользуются преимущества расширенной функциональности маршрутизаторов Cisco ISR серий 3900 и 2900. К тому же, такие модули позволяют реализовать ведущие инициативы Cisco в сфере энергосбережения за счет применения технологий Cisco EnergyWise®, Cisco ePoE (Enhanced Power over Ethernet), а также управления питанием РоЕ на уровне порта — все это увеличит возможности адаптации филиала к требованиям следующего поколения и, позволит ИТ-персоналу следовать серьезным планам эффективного снижения энергопотребления в сетях. Наконец, сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch не только выполняют коммутацию и маршрутизацию на скорости линии передачи данных, но также поддерживают прямое взаимодействие между сервисными модулями с использованием мультигигабитной коммутационной структуры (МGF) маршрутизатора ISR второго поколения, которая отделяет трафик локальной сети от ресурсов глобальной сети.

Рисунок 1. Сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch

Типы сервисных модулей Cisco Enhanced EtherSwitch

В настоящее время доступны сервисные модулиCisco Enhanced EtherSwitch двух типов (см. таблицу1): модули начального уровня (Entry Level) (ES2) и модули с расширенными функциональными возможностями (Advanced) (ES3).

Таблица1. Сервисные модулиCisco Enhanced EtherSwitch: модули начального уровня и модули с расширенными функциональными возможностями.





Сервисный
модуль
Cisco
Enhanced
EtherSwitch

Описание

Сервисный модуль Cisco

Enhanced EtherSwitch ES3

- Самые производительные средства коммутации Ethernet
- Поддержка высокой плотности портов Gigabit Ethernet
- Аппаратная поддержка коммутации уровней 2 и 3
- Маршрутизация трафика с групповой адресацией
- · Аппаратная поддержка средств маршрутизации и реализации списков контроля доступа (ACL) IPv6
- Полная идентичность функций с функциями универсальных образов IP Base и IP Services для Cisco Catalyst 3560-E
- Набор функций IP Base включает в себя поддержку усовершенствованного качестваобслуживания (QoS), ряд функций безопасности, ограничение скоростей передачи, список

контроля доступа (ACL), базовую статистическую маршрутизацию по протоколам RIP (протокол маршрутной информации) и HSRP (Hot Standby Router Protocol)

- Набор функций IP Services предоставляет более широкий выбор функций корпоративногокласса, включая улучшенную аппаратную одноадресную и многоадресную маршрутизацию; усовершенствованный внутренний протокол маршрутизации шлюзов (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol; EIGRP), протокол первоочередного открытия кратчайших маршрутов (OSPF), протокол граничного шлюза (BGP), протокол PIM (Protocol Independent Multicast) и маршрутизация IPv6; OSPFv3; EIGRPv6; технологии контроля пакетов IPSLA (IP Service-Level Agreement), безопасности портов (Cisco Port Security) и перенаправления виртуальных маршрутов (VRF Lite; Virtual Route Forwarding Lite)
- Технология EnergyWise Cisco это инновационная архитектура, способствующая энергосбережениюв масштабах всей организации. С помощью технологии EnergyWise Cisco можно измерять уровеньмощности, потребляемой сетевой инфраструктурой и устройствами, а также управлять еепотреблением с помощью специальных политик, сокращая энергозатраты и повышая экономиюденежных средств (потенциально применимо к любому включенному устройству)
- Питание по сети Ethernet; до 1014 Вт на одно шасси в маршрутизаторе Cisco серии 3900
- Расширенная спецификация Cisco PoE (ePoE), до 20 Вт на порт
- ∘ Поддержка РоЕ в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, до 15,4 Вт на порт
- ∘ Cisco PoE (версия, предшествующая стандарту)

Сервисный модуль Cisco

Cisco Enhanced EtherSwitch

ES2

- Решение начального уровня (с меньшей стоимостью)
- Аппаратная коммутация второго уровня
- Полная идентичность функций с функциями образа Cisco Catalyst 2960 LAN Base
- Питание по сети Ethernet; до 1014 Вт на одно шасси маршрутизатора Cisco серии 3900
- ∘ Поддержка РоЕ в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, до 15,4 Вт на порт
- ∘ Cisco PoE (версия, предшествующая стандарту)



Безопасная передача данных, голоса и видео по сети

Установка усовершенствованных сервисных модулей Cisco Enhanced EtherSwitch в маршрутизаторы Cisco ISR серий 2900, 3900 или 4000, например, в маршрутизатор Cisco 3945 (см. рис. 2), позволяет сформировать полностью интегрированное решение для организации защищенной сети и развертывания системы конвергентных IP-коммуникаций. Единая платформа с интегрированным коммутатором позволяет подключать к сети IP-телефоны, точки доступа к беспроводной сети и IP-видеокамеры, а также обеспечить их электропитание по сети Ethernet в соответствии со спецификациями IEEE 802.3af, Cisco ePoE или Cisco PoE (версия, предшествующая стандарту). Благодаря возможности интеграции приложения Cisco Unified Communications

Мапаger Express в маршрутизатор, такой маршрутизатор может также выполнять функции IP-ATC. При попытке пользователей войти в сеть задействуется сервисный модуль Cisco Enhanced EtherSwitch, в нем может быть реализован стандарт IEEE 802.1х и множество его расширений Cisco 802.1х для проверки подлинности регистрационных данных конечного устройства и определения принадлежности пользователя к той или иной сети VLAN или группе Cisco TrustSec. При передаче данных конечных пользователей за пределы локальной сети маршрутизатор может выполнять шифрование трафика и передавать его в различные сети VPN, обеспечивая безопасность каналов связи между филиалами и центральными офисами.

Такая высокая степень конвергенции упрощает архитектуру сети и обеспечивает экономически разумное развертывание перспективных сервисов на уровне филиала. Более того, поскольку сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch и коммутаторы Catalyst Cisco 2960 и Catalyst 3560-Е поддерживают одинаковые наборы функций, можно создать стандартные конфигурации для центрального офиса и филиала, что обеспечит унификацию настроек оборудования в рамках всей ИТ-инфраструктуры организации.

Рисунок 2. Использование сервисного модуля Cisco EtherSwitch в маршрутизаторе с интеграцией сервисов Cisco 3945

Функциональные возможности и преимущества

Архитектурные особенности и преимущества

Сервисный модуль Cisco Enhanced EtherSwitch позволяет обеспечить максимальную доступность, высокую производительность, простоту модернизации и возможности расширения сети. В конструкции данных модулей предусмотрены собственные процессоры, средства коммутации и независимую от основных ресурсов маршрутизатора флэш-память, что помогает гарантировать максимальную производительность одновременно выполняемой коммутации и маршрутизации и обеспечивать встроенную поддержку РоЕ и безопасности, а также более удобное управление устройством. К тому же, в сервисных модулях Cisco Enhanced EtherSwitch работает собственное ПО Cisco IOS®, независимое от образа ПО Cisco IOS маршрутизатора, которое легко обновляется и характеризуется непрерывно поддерживаемой совместимостью с ПО и функциями в коммутаторах Cisco серий Catalyst 2960 и Catalyst 3560-E.

В таблице 2 перечислены некоторые преимущества и функциональные возможности этой архитектуры.

Таблица 2. Сервисный модуль Cisco Enhanced EtherSwitch соответствует потребностям клиентов

Потребности клиентов	Какие потребности клиентов удовлетворяет сервисный модуль Cisco Enhanced EtherSwitch
Экологичность ИТ	
◆ Технология CiscoEnergyWise	• Применение технологии Cisco EnergyWise в устройствах Cisco EtherSwitch автоматически
■ Единый блок питания для	сокращает использование РоЕ в периоды наименьшей нагрузки.
модуля Cisco EtherSwitch и	● По сравнению с автономными коммутаторами потребляемая мощность модулей снижается в 2-8 раз.





маршрутизатора

• Поскольку дополнительное стоечное пространство или дополнительные блоки питания не

требуются, сокращается потребность в размещении и охлаждении оборудования.

Совокупная стоимость владения (ТСО)

Масштабирование сетевой

инфраструктуры на несколько

объектов

- Увеличение затрат на эксплуатацию нескольких устройств в филиале
- Максимальноэффективное

использование ИТресурсов • Интегрированное решение для коммутации сокращает операционные затраты, упрощает

устранение неполадок и позволяет компаниям масштабировать свою ИТ-инфраструктуру.

• Идентичность программного обеспечения Catalyst Cisco 2960 и Catalyst 3560-Е позволяет

ИТ-специалистам формировать единый набор сервисов и выполнять его развертывание в

центральном офисе и в филиалах.

• Использование модулей обеспечивает снижение среднего времени на восстановление (MTTR).

Использование продукции одного поставщика означает обращение в один центр технической

поддержки, что снижает время устранения неполадок и исключает поиск виновного в неисправности

поставщика.

● Поддержка Cisco SMARTnet охватывает обслуживание как маршрутизаторов с интеграцией

сервисов, так и устройств Cisco EtherSwitch.

Защита инвестиций

• Обеспечение совместимости

текущей сети с перспективными

сетями будущего для реализации

передовых технологий

 ■ Предусмотрено согласование функциональных возможностей, сроков внедрения и этапов

развития сервисного модуля Cisco Enhanced EtherSwitch и коммутаторов Catalyst Cisco 2960 и

Catalyst 3560-Е для формирования согласованных ощущений пользователей и исключить

необходимость приобретения нового оборудования для поддержки последних технических

инноваций.

Высокая доступность

 Сокращение времени простоя, ● Сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch работают под управлением собственных образов ПО



затрагивающего оизнеспроцессы

CISCO IOS и могут оыть модернизированы независимо от оораза, управляющего маршрутизатором.

• Единое решение упрощает удаленное управление и улучшает функциональную совместимость

сервисов, что гарантирует всем пользователям высочайшую надежность работы.

• Комплексное тестирование инновационных функций, основанных на открытых стандартах, и

собственных разработок Cisco обеспечивает безотказное взаимодействие сервисов и превосходное

качество связи.

 Сервисные модули могут быть оборудованы дополнительными резервными блоками питания,

включая встроенную систему резервирования питания (RPS) в маршрутизаторе Cisco серии 3900

и поддержку внешней системы RPS 2300 в маршрутизаторах Cisco ISR 2911 - 2951.

lacktriangle Использование меньшего числа компонентов (например, блоков питания и вентиляторов) ведет к

уменьшению числа сбоев и сокращению времени простоя.

 ● Среднее время безотказной работы (МТВF) по крайней мере в два раза превышает соответствующее

значение для автономного коммутатора.

Масштабируемость за счет реализации средств высокопроизводительной IP-маршрутизации для сети LAN (ES3)

Изоляция трафика и маршрутов

LAN в сетях VLAN с помощью

сервисного модуля Cisco Enhanced EtherSwitch • Архитектура аппаратной поддержки маршрутизации Cisco Express Forwarding обеспечивает

высочайшую производительность ІР-маршрутизации и способствует масштабированию.

 Сервисные модули обеспечивают IP-маршрутизацию между виртуальными локальными сетями с

полной локальной коммутацией уровня 3 между двумя или более сетями VLAN.

 ■ Передача трафика между сервисными модулями осуществляется по MGF, не затрагивая

центральный процессор маршрутизатора.

Технология Cisco EnergyWise

Технология Cisco EnergyWise - это инновационная архитектура, которая дополняет большое число коммутаторов

Catalyst Cisco, маршрутизаторов ISR Cisco серий 2900, 3900, 4000 и сервисных модулей Cisco ES3 Enhanced EtherSwitch, способствуя энергосбережению в масштабах всей организации.

Технология EnergyWise Cisco реализует высокоинтеллектуальный сетевой подход к обмену сообщениями, содержащими информацию об измерении и управлении энергией, между сетевыми и оконечными устройствами. Сеть обнаруживает устройства, которые могут управляться с использованием Cisco EnergyWise, контролирует уровень потребляемой ими мощности и предпринимает действия для снижения энергопотребления на основе



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

бизнес-правил. В данной технологии используется инновационная система доменных имен для запроса и обобщения информации, получаемой от множества устройств, что позволяет упростить этот процесс по сравнению с традиционными функциями сетевого управления. Интерфейсы управления, используемые в рамках этой технологии, обеспечивают взаимодействие оборудования и средств сетевого управления с оконечными устройствами и друг другом, используя сеть как унифицированную матрицу. Для управления используется протокол SNMP или протокол SSL, что обеспечивает интеграцию систем управления Сізсо с системами управления сторонних поставщиков.

Применение технологии Cisco EnergyWise способствует расширению функциональных возможностей сети, придавая ей функции платформы для реализции уровня управления питанием с целью сбора информации, управления и сокращения потребляемой мощности всех устройств. Как следствие, происходит оптимизация энергопотребления и снижение расходов на электроэнергию в масштабах всей организации.

Расширенная поддержка РоЕ

Несмотря на то, что технология питания от сети Ethernet (PoE) применяется уже более десятка лет, она продолжает развиваться. Появление новых, передовых приложений продолжает порождать ожидания, связанные с потребностями оборудования в питании. Именно в новых сервисных модулях Cisco Enhanced EtherSwitch впервые использованы преимущества маршрутизаторов Cisco ISR серий 2900, 3900 и 4000 в отношении расширенных возможностей питания. В таблице 3 отражена информация об общей выходной мощности PoE. В зависимости от модели маршрутизатора Cisco серий 2900 и 3900, диапазон допустимых значений мощности PoE изменяется от 200 до 1014 Вт. Сервисный модуль Cisco Enhanced EtherSwitch поддерживает не только стандарт IEEE 802.1af (15,4 Вт), но также и Cisco ePoE (20 Вт, только ES3) и Cisco PoE (версия, предшествующая стандарту). Поддержка как новых, так и старых уровней мощности свидетельствует о стремлении компании Сisco обеспечить защиту уже сделанных инвестиций при перспективном планировании потребностей компаний. К дополнительным функциям PoE относятся:

Управление потребляемой мощностью на уровне порта, что позволяет определить значение предельной мощности для отдельного порта.

Датчики мощности РоЕ для измерения фактического уровня потребленной портом энергии, что обеспечивает более интеллектуальное управление подключенными к сети устройствами. Базы данных МІВ, содержащие параметры РоЕ для устройств Cisco, обеспечивают упреждающий контроль использования энергии и позволяют устанавливать различные пороги ее потребления. Протокол Cisco Discovery Protocol второй версии позволяет сервисным модулям Cisco Enhanced EtherSwitch согласовывать параметры мощности с большей степенью детализации (по сравнению с классификацией IEEE) при установлении соединения с включенным устройством Cisco, таким как IP-телефон или точка доступа.

Протокол обнаружения канального уровня LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) и база данных MIB обеспечивают совместимость в сетях, построенных на оборудовании различных поставщиков. Коммутаторы обмениваются данными о скорости канала, направлении передачи и мощности с оконечными устройствами, например IP-телефонами.

Для обеспечения электропитания от сети Ethernet требуются блоки питания маршрутизатора версий РоЕ. Маршрутизаторы Cisco серий 2900 и 3900 работают в нескольких режимах питания с поддержкой РоЕ:

Стандартный режим: один блок питания РоЕ

Режим резервирования: два внутренних блока питания РоЕ (Cisco 3925 и 3945) или один блок питания РоЕ и внешний резервный блок питания RPS 2300 (Cisco 2911, 2921 и 2951), в конфигурации "один резервный и один активный"

Режим усиления: два внутренних блока питания РоЕ (Cisco 3925 и 3945) или один блок питания РоЕ и внешний блок питания Cisco RPS2300 (Cisco 2900), при этом оба блока обеспечивают электропитание РоЕ

Таблица 3. Выходная мощность



Маршрутизатор	Стандартный режим РоЕ с одним блоком питания РОЕ (Вт)	Максимальное число портов, мощность 15,4 Вт в стандартном режиме	Максимальное число портов, мощность 20 Вт в стандартном режиме	Максимальная допустимая мощность при использовании дублированных блоков РОЕ в режиме усиления (Вт)	Максимальное число портов, мощность 15,4 Вт в режиме усиления	Ма чис мо Вт в р усь
Cisco 4000	500	32	16	1000	64	33
Cisco 3900	520	33	16	1040	65	34
Cisco 2951	370	24	12	750	48	25
Cisco 2921	280	18	9	750	48	25
Cisco 2911	200	12	6	750	48	24

Организация безопасных сетей

Безопасность должна обеспечиваться на уровне всей сети, и поэтому маршрутизаторы и устройства Cisco EtherSwitch играют критически важную роль в любой стратегии защиты сети. Сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch реализуют широкий спектр функций безопасности и могут служить основным компонентом стратегии защиты сети. Эти модули поддерживают комплексный набор функций безопасности при установлении соединений и управлении доступом, включая списки контроля доступа (ACL), аутентификацию, безопасность на уровне порта и сетевые сервисы, требующие идентификации с использованием стандарта 802.1х и его расширений. С помощью таких разнообразных функций можно не только предотвращать внешние атаки, но и защищать сеть от атак типа "посредник" (man-in-the-middle), представляющих основную угрозу в современных условиях работы компаний. В таблице 4 приведены основные преимущества использования функций защиты локальной сети сервисного модуля Enhanced EtherSwitch.

Таблица 4. Функции защиты локальной сети

Функция	Преимущества
Динамический анализ протокола ARP (DAI)	 Функция DAI помогает гарантировать целостность пользовательской среды, препятствуянарушению безопасности по сути незащищенного протокола (ARP).
Контроль DHCP- сообщений	● Эта функция не позволяет нарушителям безопасности имитировать DHCP-сервер и рассылатьфиктивные адреса. Функция контроля DHCP-сообщений используется другими первичнымифункциями безопасности для предотвращения многочисленных атак разных типов, например, переполнения ARP-кэша.



Функция IP Source Guard	 Функция IP Source Guard предотвращает имитацию или использование злоумышленником IP-адреса другого пользователя за счет создания таблицы соответствия между IP- адресомклиента и MAC-адресом, портом и VLAN.
Частные сети VLAN	 Частные сети VLAN применяются для ограничения трафика между хостами путем выделениятрафика на уровне 2 — широковещательный сегмент превращается в нешироковещательныйсегмент с множественным доступом; эта функция доступна только в ES3. Периметр частной сети VLAN (Private VLAN Edge) обеспечивает безопасность и изоляцию портовкоммутатора, гарантируя, что пользователи не смогут прослушивать трафик других пользователей; эта функция доступна только в ES3.
Контроль маршрута передачи IP- пакетов (uRPF)	 Эта функция помогает облегчить решение проблем, вызванных появлением в сети видоизмененныхили подделанных (сымитированных) IP-адресов отправителя благодаря отбрасыванию IP-пакетов, для которых не удается установить достоверность IP-адреса отправителя; эта функция доступна только в ES3.
Стандарт IEEE 802.1x	 ◆ Стандарт IEEE 802.1х используется для обеспечения динамической безопасности портов споддержкой аутентификации пользователей. ◆ IEEE 802.1х с поддержкой назначения VLAN позволяет динамически назначать сеть VLAN конкретному пользователю независимо от места его подключения. ◆ IEEE 802.1х с поддержкой голосовой VLAN обеспечивает доступ IP-телефона к голосовой VLAN независимо от состояния авторизации порта (авторизован или нет).
	 ■ IEEE 802.1х с поддержкой безопасности портов обеспечивает возможность аутентификациипортов и управления доступом к сети для всех МАС-адресов, включая МАС-адрес клиента. ■ IEEE 802.1х с поддержкой назначения АСL позволяет применять специальные политикибезопасности на основе идентификации независимо от места подключения пользователя.
	 ■ IEEE 802.1х с поддержкой гостевой VLAN обеспечивает гостям без клиентов 802.1х ограниченный доступ к сети через гостевую VLAN. ■ Средства web-аутентификации для клиентов, не поддерживающих 802.1х, позволяют пользователям проходить процедуру аутентификации с помощью web-браузера, поддерживающего протокол SSL.





Мультидоменная аутентификация	● Мультидоменная аутентификация (Multidomain Authentication) обеспечивает аутентификацию IP-телефона и ПК, использующих один порт коммутатора, назначая им соответствующуюголосовую VLAN и VLAN с поддержкой передачи данных.
Обход аутентификацииМАС- адреса	● Обход аутентификации MAC-адреса (MAB - MAC Authentication Bypass) в голосовом соединениипозволяет IP-телефонам третьих сторон без "сапликанта" 802.1X пройти аутентификацию сиспользованием MAC-адреса; эта функция доступна только в ES3.
Специальные списки ACL	 ● Списки безопасности VLAN ACL Cisco применяются во всех VLAN для предотвращения транзитнойпередачи неавторизованных потоков данных по сети VLAN; эта функция доступна только в ES3. ● Стандартные и расширенные списки ACL Cisco для IP-безопасности маршрутизатора определяютполитики в интерфейсах маршрутизации для трафика управления и трафика данных. Списки ACL IPv6 могут применяться для фильтрации трафика IPv6; эта функция доступна только в ES3. ● Списки ACL на уровне портов для интерфейсов второго уровня позволяют распространитьполитики безопасности на отдельные порты коммутатора.
Защита административноготрафика	● Протоколы SSH, Kerberos (только ES3) и SNMPv3 обеспечивают сетевую безопасность путем шифрования административного трафика во время сеансов Telnet и SNMP. Для SSH, Kerberos (только ES3) и криптографической версии SNMPv3 требуется образ специального криптографического ПО из-за действующих в США экспортных ограничений.
Switched Port Analyzer (SPAN)	 ■ Поддержка двунаправленного обмена данными через порт SPAN (Switched Port Analyzer) позволяетсистеме обнаружения вторжений (IDS) Cisco предпринимать действия при обнаружении взломщика.
Централизованнаяаутентификация	 ■ Аутентификация с использованием TACACS+ и RADIUS обеспечивает возможностьцентрализованного управления коммутатором и ограничивает возможность измененияконфигураций неавторизованныим пользователями.
Аутентификация сиспользованием МАС-адреса	 Система оповещений позволяет администраторам отслеживать добавление или удалениепользователей сети на основе информации о МАС-адресах.





Безопасность на уровне портов	
	 Функция обеспечения безопасности на уровне портов защищает доступ к порту доступа илитранковому порту на основании МАС- адреса.
Безопасность консоли	 Многоуровневая безопасность доступа к консоли предотвращает изменение конфигурацийкоммутатора неавторизованными пользователями.
Защита Bridge Protocol Data Unit(BPDU)	■ Механизм BPDU (Bridge Protocol Data Unit) отключает интерфейсы с поддержкой протоколов Spanning Tree и PortFast при получении блоков BPDU, чтобы избежать случайного появленияпетель в топологии сети.
Spanning-Tree Root Guard (STRG)	 Механизм STRG позволяет предотвратить возникновение ситуации, когда граничные устройства, не контролируемые сетевым администратором, могут стать корневыми узлами STP.
Фильтрация IGMP	 Фильтрация IGMP обеспечивает аутентификацию трафика с групповой адресацией, отфильтровываянезарегистрированных пользователей (без подписки) и ограничивая число одновременно передаваемых потоков групповой рассылки в одном порту.
Динамическое назначение VLAN	● Динамическое назначение VLAN реализуется функцией клиента сервера VMPS (VLAN Membership Policy Server; сервер политик принадлежности к VLAN) для обеспечения гибкости в назначениипортов сетям VLAN. Динамическая VLAN облегчает быстрое назначение IP-адресов.

Простота управления и устранения неполадок.

Сервисные модули Cisco EtherSwitch обладают многими преимуществами, связанными с простотой и удобством управления. Например, администраторы могут управлять сервисными модулями через интерфейс командной строки (CLI) хост-маршрутизатора, что обеспечивает единую точку управления локальной и глобальной сетями.

Поскольку в сервисных модулях Cisco Enhanced EtherSwitch и коммутаторах Catalyst Cisco 2960 и Catalyst 3560-Е используется один и тот же образ ПО, команды CLI идентичны. Эта особенность серьезно упрощает управление сетями LAN и WAN, что, в свою очередь, ведет к снижению затрат на обучение персонала, упрощению работ по отбору программного обеспечения и сокращению возможности появления ошибок конфигурации. К тому же, управление сервисными модулями Cisco Enhanced EtherSwitch может осуществляться с помощью расширенных средств управления Cisco с графическим пользовательским интерфейсом (GUI). Это означает удобство использования интернет-интерфейсов управления, доступных с помощью стандартного web-браузера. В таблице 5 перечислены остальные функции управления и устранения неполадок.



Таблица 5. Функции управления и устранения неполадок

Описание
 Модули имеют единый интерфейс CLI для настройки параметров
коммутаторов филиалов и
главного офиса, сокращая сложности управления и упрощая устранение неполадок в случае
сетевых отказов, значительно снижая эксплуатационные расходы (OpEx) и увеличивая время
безотказной работы сети. Доступ к командной строке возможен через CLI маршрутизатора без
дополнительной установки сеансов Telnet или использования дополнительного консольного кабеля.
 ● Это приложение — инструмент управления устройствами с графическим пользовательским
интерфейсом (GUI) для маршрутизаторов доступа (в том числе, Cisco серий 2900 и 3900) на
базе ПО Cisco IOS. В случае сервисных модулей Cisco Enhanced EtherSwitch приложение Cisco
Configuration Professional может быть настроено для запуска экземпляра GUI встроенного
менеджера устройств сервисного модуля Enhance EtherSwitch.
 Этот удобный в использовании графический интерфейс управления предназначен именно для
управления сервисными модулями Cisco Enhanced EtherSwitch и коммутаторами Cisco Catalyst
2960, Catalyst 3560 и Catalyst 3560. Мастера настройки системы унифицированных коммуникаций
Cisco требуют ввода небольшого объема информации для автоматической настройки сервисного
модуля для оптимального управления трафиком различных типов, включая голосовую связь,
видео, поддержку трафика с групповой адресацией и передачу приоритетных данных. Мастер
безопасности позволяет предотвратить несанкционированный доступ к приложениям, серверам и





	СЕТЯМ. СІЗСО МЕСМОТК АЗЗІЗГАПІС МОЖЕТ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
	коммутаторами
	Catalyst Cisco, подключенными к сервисному модулю Cisco Enhanced EtherSwitch.
Система управления	● CiscoWorks LMS содержит широкий спектр приложений для технического обслуживания, мониторинга
CiscoWorks LMS	и устранения неполадок разнообразных устройств в сквозной сети Cisco.
	Построенные на основе
	открытых интернет-стандартов, приложения LMS CiscoWorks дают сетевым операторам возможность
	управлять сетью с помощью упрощенного web-интерфейса, который доступен всегда из любой
	точки сети.
CiscoView	● Приложение CiscoView в CiscoWorks LMS предоставляет графический интерфейс "передней
	панели" для управления устройствами Cisco. С его помощью удобно обращаться к компонентам
	устройств за краткой информацией о состояниях портов и легко настраивать конфигурации
	устройств и контролировать их работу.
Auto Spartports	Приложение Cisco Auto Smartports упрощает настройку параметров
	современных сетевых функций, вобравших в себя многолетний опыт сетевых разработок Cisco. При подключении
	устройств к коммутатору происходит автоматическая активизация конфигураций портов, и
	устройства переводятся в рабочее состояние непосредственно после подключения к сети.
Cisco CNS Configuration	● Приложение Cisco CNS Configuration Engine поддерживает активизацию
Engine	сетевых сервисов СРЕ
	(абонентского оборудования) с помощью централизованного управлениями конфигурациями на
	базе шаблонов, которые охватывают операции развертывания, инвентаризации, настройки
	параметров и управления образами без участия оператора.
Дополнительные функции	● Программа установки Cisco Express упрощает первоначальную настройку





устранения неполадок

параметров с помощью

web-браузера без использования более сложных программ эмуляции терминала и наличия опыта

работы с командной строкой.

• Функция AutoInstall использует автоматическую настройку конфигураций и модернизацию образов

средствами протокола DHCP. Эта функция автоматически загружает файл конфигурации и образ

ПО Cisco и назначает коммутатору IP-адрес и имя хоста. Функцию AutoInstall можно использовать

для развертывания программного обеспечения без участия оператора.

● Time Domain Reflectometry (TDR) используется для диагностики и устранения проблем кабельной

проводки в медных портах Ethernet.

 Средство автоматического определения разводки сетевого (Auto-MDIX) автоматически

корректирует пары передачи и приема сигналов в случае подключения кабеля неверного типа

(с перекрестной или прямой разводкой) к сетевому порту.

● Протокол UDLD (Unidirectional Link Detection; обнаружение однонаправленных соединений) - это

протокол уровня 2, который позволяет устройствам, соединенным волоконнооптической линией

связи или витой парой Ethernet, отслеживать физическую конфигурацию кабелей и обнаруживать

появление однонаправленных соединений.

● IPSLA используется для передачи контрольных пакетов IP или кадров Ethernet для контроля и

проверки уровней трафика; эта функция доступна только в ES3.

Поддержка маршрутизаторов серии ISR 4000

Cisco ISR 4461	
Cisco ISR 4451-X	
Cisco ISR 4351	
Cisco ISR 4331	

Заключение

Руководство компаний добивается снижения своих затрат на эксплуатацию сети и повышения эффективности работы конечных пользователей с помощью применения сетевых приложений, поэтому возникает потребность в создании более интеллектуальных решений для филиалов. Сервисные модули Cisco Enhanced EtherSwitch предлагают повышение уровня безопасности и усиление уровней питания РоЕ, расширение функций IP-



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

коммуникаций, удобство наращивания функциональности и упрощение управления на уровне филиала. Использование таких сервисных модулей может способствовать увеличению прибыли от использования сетевой инфраструктуры и ускорению внедрения сервисов, повышающих производительность филиалов крупных организаций или офисов мелких компаний, благодаря сокращению расходов на их эксплуатацию (OpEx), не жертвуя при этом ни одной из расширенных функций коммутации Cisco Enhanced EtherSwitch.

Общие

Тип устройства

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Линейка Cisco

Карты расширения

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Модули SM, NM, NIM, EM, EVM