



Металлорукав в ПВХ изоляции DN 12мм Dвн.12.0мм Dнар.16.0мм без протяжки сер. (уп.50м) DKC 6071R-012

6071R-012

Описание

Гибкие металлические трубы могут прокладываться под удобным углом, что повышает адаптивность системы под различные задачи и облегчает монтаж. Отличительные особенности металлорукавов - гибкость и высокая прочность. Металлорукав в ПВХ-изоляции имеет высокую степень герметизации - IP 66/67 и промаркирован через каждый метр для удобства монтажа. Внутренний диаметр - 12 мм. Цвет - серый.

Общие

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Вид товара | Рукав защитный металлический |
| Внешний диаметр ,мм | 16 |
| Внутренний диаметр ,мм | 12 |
| Гибкость | Гибкий (-ая) |
| Использование во взрывоопасных зонах | Нет |
| Материал | Сталь |
| Номинальный диаметр ,мм | 12 |
| Разрывное усилие ,Н | 500 |
| Распространяет горение | 500 |
| Серия | Cosmec |
| Статический радиус изгиба ,мм | 35 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет | Серый |