

Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 10 d10мм без протяжки сталь гор. оцинк. черн. (уп.50м) ГОФРОМАТИ

zeta42233

Описание

Металлорукав типа МРПИ нг с условным проходом 10 мм - негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической горячеоцинкованной стальной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости. Металлорукав МРПИ нг является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты. При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

Общие

Вид товара	Рукав защитный металлический
Внешний диаметр ,мм	13
Внутренний диаметр ,мм	10
Гибкость	Гибкий (-ая)
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная
Использование во взрывоопасных зонах	Нет
Номинальный диаметр ,мм	10
Разрывное усилие ,Н	500
Распространяет горение	500
Статический радиус изгиба ,мм	40
Степень защиты IP	IP67
Цвет	Черный
Материал	Сталь
Гарантийный срок	3 года