



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИнг Nord 20 d20мм без протяжки (уп.50м) Fortisflex 67588

67588

Описание

• Предназначены для: • организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов • герметичной прокладке кабельных линий и их защиты от механических повреждений • Материал: стальная оцинкованная лента • Покрытие: самозатухающий ПВХ, не поддерживает горение • Температура эксплуатации: от -60°C до +75°C • Температура монтажа: не ниже -40°C • Степень защиты: IP65 • Степень защиты от наружного механического удара: IK07 • Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава • Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже • Защита от поражения электрическим током • Защита от коррозии • Устойчивость к UV излучению • Стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам • Для наружной и внутренней установки • Применяются в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ • Совместимость с фитингами Fortisflex: ВМ (INOX), ВМ, ВМ(90°), ВТ(Х), МВП, СММ, СТМ, СТМ(Р), СТМ(В), ОЗМ, ВК-М-МР (INOX), ВК-М-МР

Общие

Вид товара	Рукав защитный металлический
Внешний диаметр ,мм	24
Внутренний диаметр ,мм	18.7
Гибкость	Гибкий (-ая)
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная
Использование во взрывоопасных зонах	Нет
Материал	Сталь
Номинальный диаметр ,мм	20
Разрывное усилие ,Н	700
Распространяет горение	700
Статический радиус изгиба ,мм	60
Степень защиты IP	IP65
Цвет	Черный



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

3 года