



Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 25 с протяжкой (уп.50м) Fortisflex 76649

76649

Описание

- Предназначены для:
 - организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
 - герметичной прокладки кабельных линий и их защиты от механических повреждений
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ с пониженным газо-дымовыделением LS, не поддерживает горение
- Материал протяжки: стальная проволока
- Температура эксплуатации: от -40°C до +75°C
- Температура монтажа: не ниже -5°C
- Степень защиты: IP65
- Степень защиты от наружного механического удара: IK07
- Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава
- Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже
- Защита от поражения электрическим током
- Защита от коррозии
- Устойчивость к UV излучению
- Стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Для наружной и внутренней установки
- Применяются в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
- Совместимость с фитингами Fortisflex: ВМ (INOX), ВМ, ВМ(90°), ВТ(Х), МВП, СММ, СТМ, СТМ(Р), СТМ(В), ОЗМ, ВК-М-МР (INOX), ВК-М-МР

Общие

Вид товара	Рукав защитный металлический
Внешний диаметр ,мм	30.8
Внутренний диаметр ,мм	23.7
Гибкость	Гибкий (-ая)
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная
Использование во взрывоопасных зонах	Нет
Материал	Сталь
Номинальный диаметр ,мм	25
Разрывное усилие ,Н	700
Распространяет горение	700
Статический радиус изгиба ,мм	75
Степень защиты IP	IP65



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Черный

Гарантийный срок

3 года