





Металлорукав РЗ-ЦПнг-15 d15мм с протяжкой черн. (уп.50м) IEK CMP10-15-050

CMP10-15-050

Описание

Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Область применения:- Системы кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции;- Подъемно-транспортное оборудование;- Нефте- и газоперерабатывающая промышленность;- Каналы, туннели, траншеи.

Общие

| Вид товара | Рукав защитный металлический |
|-------------------------------|------------------------------|
| Внешний диаметр ,мм | 18.9 |
| Внутренний диаметр ,мм | 13.9 |
| Гибкость | Гибкий (-ая) |
| Защитное покрытие поверхности | Оцинкованная |
| Материал | Сталь |
| Номинальный диаметр ,мм | 15 |
| Разрывное усилие ,Н | 480 |
| Распространяет горение | 480 |
| Статический радиус изгиба ,мм | 130 |
| Цвет | Черный |
| | _ |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Серия | ELASTA |