



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПНД d25мм с протяж. черн. (уп.75м)

88204

Описание

Гофротруба – эта труба с переменным поперечным сечением. Короткие участки с тонкими стенками и малым диаметром перемежаются в ней участками с более толстыми стенками и большим диаметром. При этом толстостенные участки придают трубе жесткость в поперечном направлении и способность выдерживать удары и нагрузки, а тонкостенные участки позволяют трубе изгибаться практически под любым углом и даже растягиваться в пределах, зависящих от вида и общей длины трубы.

Гофрированная труба ПНД применяется для скрытой или открытой электропроводки по стенам, потолкам, полам жилых, административных и промышленных помещений без доступа ультрафиолета. Гофротруба ПНД увеличивает сопротивление изоляции электрической сети, что значительно снижает токи утечки и обеспечивает корректную работу устройств защитного отключения (УЗО). Дополнительная изоляция исключает возможность поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции кабеля.

Данная гофрированная труба оснащена зондом (стальная проволока внутри трубы), что позволяет более удобно осуществлять протяжку кабеля через нее, и имеет широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации.

Преимущества использования:

- простота и удобство монтажа;
- снижение стоимости и времени проведения работ;
- оптимальный вариант для монтажа временной проводки.

Цена указана за 1 метр, отгружается кратно бухтам.

Доп. описание

Информация для заказа:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Артикул	Внешний D, мм	Внутренний D, мм	Количество в бухте	Объем бухты, м3	Масса бухты, кг
SNR-PCMW-16L- PND	16±0,4	10,7±0,3	100	0,05	3,176
SNR-PCMW-20L- PND	20±0,4	14,1±0,3	100	0,069	4,109
SNR-PCMW-25L- PND	25±0,4	18,3±0,4	75	0,056	4,267
SNR-PCMW-32L- PND	32±0,4	24,3±0,4	50	0,09	4,046
SNR-PCMW-40L- PND	40±0,4	31,2±0,4	25	0,07	2,776
SNR-PCMW-50L- PND	50±0,4	39,6±0,4	20	0,11	3,145
SNR-PCMW-63L- PND	63±0,4	50,6±0,4	15	0,124	3,1