



Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920

91920

Описание

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр - 20 мм. Материал - самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от - 25 °С до + 60 °С. Длина - 100 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.2
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	60
Ширина,м	0.6
Внешний диаметр ,мм	20
Внутренний диаметр ,мм	14.9
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Серия	Octopus
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Серый