



Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d25мм с протяжкой черн. (уп.50м) DKC 71725

71725

Описание

Гибкая гофрированная труба легкой серии предназначена для прокладки в ней кабелей – электрических, телевизионных, компьютерных. Она имеет небольшой вес и проволочную протяжку, которая делает прокладку кабеля в трубе проще. Гибкие гофрированные трубы легкой серии укладываются в штробы стен, стяжку полов (при этом их надо размещать на несгораемых основаниях), а также используются в монолитном бетоностроении. Труба влагоустойчива и обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров). Диаметр – 25 мм. Цвет – черный. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Легкие гибкие гофрированные трубы имеют широкий диапазон температур монтажа и эксплуатации: - от -40 °C до +90 °C. Длина - 50 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.15
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	75
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.6
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	19
Цвет	Черный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP55