



Труба гофрированная ППЛ гибкая легкая d25мм с протяжкой син. (уп.50м) ДКС 11925

11925

Описание

Гофрированные трубы из самозатухающего полипропилена не распространяют горение. Материал устойчив к экстремальным температурным воздействиям, а высокая ударная прочность и эластичность позволяют применять трубы в монолитном бетоностроении. В серии выпускаются легкие, тяжелые и сверхтяжелые трубы, отличающиеся по весу, уровню ударопрочности и устойчивости к нагрузкам. Трубы применяются для прокладки электрических, телефонных, компьютерных кабелей. Специальная протяжка, входящая в комплект, облегчает прокладку кабеля во внутреннем пространстве трубы. Диаметр трубы - 25 мм. Цвет - синий.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.184
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полипропилен (PP)
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	75
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.599
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	19
Серия	Octopus
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Степень защиты IP	IP55
Цвет	Синий