





Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 9192025

9192025

Описание

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр - 20 мм. Материал – самозатухающий поливинилохлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от - 25 °C до + 60 °C. Длина - 25 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.171
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	60
Усточивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.38
Внешний диаметр ,мм	20
Внутренний диаметр ,мм	14.9
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации с ,град.С	-2560
Цвет	Серый