



## Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d32мм с протяжкой черн. (уп.25м) ДКС 71732

71732

### Описание

Гибкая гофрированная труба легкой серии предназначена для прокладки в ней кабелей – электрических, телевизионных, компьютерных. Она имеет небольшой вес и проволочную протяжку, которая делает прокладку кабеля в трубе проще. Гибкие гофрированные трубы легкой серии укладываются в штробы стен, стяжку полов (при этом их надо размещать на несгораемых основаниях), а также используются в монолитном бетоностроении. Труба влагоустойчива и обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров). Диаметр – 32 мм. Цвет - черный. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Легкие гибкие гофрированные трубы имеют широкий диапазон температур монтажа и эксплуатации: - от -40 °С до +90 °С. Длина - 25 метров.

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.165
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Номинальный диаметр ,мм	32
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	96
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Ширина,м	0.489
Внешний диаметр ,мм	31.1
Внутренний диаметр ,мм	24.3
Цвет	Черный
Серия	Octopus
Устойчивость к УФ-излучению	Да



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP55

Материал

Полиэтилен