



Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая d25мм с протяжкой оранж. (уп.50м) DKC 71525

71525

Описание

Гибкая гофрированная труба предназначена для прокладки в ней электрических, компьютерных, телевизионных кабелей. Она имеет проволочную протяжку для упрощения прокладки кабеля. Труба такого типа отличается повышенной прочностью и может использоваться в монолитном бетоностроении и для скрытой прокладки в стяжке полов (при этом основание должно быть выполнено из несгораемого материала) или же в штробах стен. Труба обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров), устойчива к старению. Диаметр трубы - 25 мм. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД). Тяжелые гибкие гофрированные трубы могут монтироваться и эксплуатироваться при широком диапазоне температур: - от -40 °C до +90 °C. Длина - 50 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиэтилен
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации ,град.С	-40...90
Цвет	Оранжевый
Внешний диаметр ,мм	24.1
Внутренний диаметр ,мм	18.6
Устойчивость к УФ-излучению	Да