



## Труба гофрированная ПВХ гибкая d16мм с кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2.5 РЭК ГОСТ+ сер. (уп.50м) ДКС 9S91650

9S91650

### Описание

Гофрированная электротруба из ПВХ от ДКС – это труба, внутри которой уже протянут кабель. Это решение для быстрого монтажа, позволяющее сократить время и усилия, затраченные на протяжку кабеля при прокладке электрических сетей. Диаметр электротрубы – 16 мм. Материал – ПВХ, не распространяющий горение. В трубе проложено 3 кабеля ВВГнг(А)-LS диаметром 2,5 мм. Электротруба может монтироваться при температуре от -5 до +60 °С, а эксплуатироваться – при температуре от -25 °С до +60 °С (при условии отсутствия механических воздействий). Длина - 50 метров.

### Общие

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Вид товара                       | Труба гофрированная пластиковая |
| Высота,м                         | 0.15                            |
| Гарантийный срок                 | 15 лет                          |
| Маслостойкая                     | Да                              |
| Материал                         | Поливинилхлорид (PVC)           |
| Номинальный диаметр ,мм          | 16                              |
| Продольные прорези               | Да                              |
| Серия                            | Octopus                         |
| Статический радиус изгиба ,мм    | 48                              |
| Температура эксплуатации ,град.С | -25...60                        |
| Устойчивость к УФ-излучению      | Да                              |
| Цвет                             | Серый                           |
| Ширина,м                         | 0.45                            |
| Внешний диаметр ,мм              | 16                              |
| Внутренний диаметр ,мм           | 11.5                            |
| Степень защиты IP                | IP55                            |