



Труба гофрированная ПВХ гибкая d16мм с кабелем ВВГнг(А)-LS 3x1.5 РЭК ГОСТ+ сер. (уп.50м) ДКС 9L91650

9L91650

Описание

Гофрированная электротруба из ПВХ от ДКС – это труба, внутри которой уже протянут кабель. Это решение для быстрого монтажа, позволяющее сократить время и усилия, затраченные на протяжку кабеля при прокладке электрических сетей. Диаметр электротрубы – 16 мм. Материал – ПВХ, не распространяющий горение. В трубе проложено 3 кабеля ВВГнг(А)-LS диаметром 1,5 мм. Электротруба может монтироваться при температуре от -5 до +60 °С, а эксплуатироваться – при температуре от -25 до +60 °С (при условии отсутствия механических воздействий). Длина - 50 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.2
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Номинальный диаметр ,мм	16
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	48
Степень защиты IP	IP55
Ширина,м	0.42
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	11.5
Серия	Octopus
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Серый