

## Труба гофрированная ПВХ гибкая d16мм с кабелем ВВГнг(A)-LS 3x1.5 РЭК ГОСТ+ сер. (уп.50м) ДКС 9L91650


9L91650

### Описание

Гофрированная электротруба из ПВХ от ДКС – это труба, внутри которой уже протянут кабель. Это решение для быстрого монтажа, позволяющее сократить время и усилия, затраченные на протяжку кабеля при прокладке электрических сетей. Диаметр электротрубы – 16 мм. Материал – ПВХ, не распространяющий горение. В трубе проложено 3 кабеля ВВГнг(A)-LS диаметром 1,5 мм. Электротруба может монтироваться при температуре от -5 до +60 °С, а эксплуатироваться – при температуре от -25 до +60 °С (при условии отсутствия механических воздействий). Длина - 50 метров.

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.2
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Номинальный диаметр ,мм	16
Продольные прорезы	Да
Статический радиус изгиба ,мм	48
Ширина,м	0.42
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	11.5
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Серия	Octopus
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет

Серый