



Труба гофрированная ПА 6 d17мм dвнутр.16.8мм dвнешн.21.2мм с протяжкой ПВ-2 черн. (уп.50м) ДКС РА611

РА611721F2

Описание

Индустриальные гофрированные трубы - лучший выбор для применения в условия агрессивных сред и промышленных производств. Трубы предназначены для открытой прокладки. Категория пожаробезопасной - ПВ-2. Трубы легко стыкуются с аксессуарами - крепление производится легким защелкиванием. Диапазон эксплуатации: от -45° до +150°С. Герметизация до IP67 Наружный диаметр трубы - 21,2 мм, внутренний - 16,8 мм. Цвет - черный.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.174
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	17
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	35
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.529
Внешний диаметр ,мм	21.2
Внутренний диаметр ,мм	16.8
Цвет	Черный
Устойчивость к УФ-излучению	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

Octopus