



Труба гофрированная ПА 6 d29мм dвнутр.28.3мм dвнешн.34.5мм с протяжкой ПВ-0 темн. сер. (уп.25м) ДКС

РА612935F0

Описание

Гофрированные трубы из полиамида рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Номинальный диаметр 29 мм (это означает, что внутренний диаметр трубы - 28,3 мм, а наружный - 34,5 мм). Специальная протяжка, входящая в комплект, облегчает прокладку кабеля по трубе. Цвет трубы - темно-серый. Герметизация до IP67.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.178
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	29
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V0
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	60
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.588
Внешний диаметр ,мм	34.5
Внутренний диаметр ,мм	28.3
Цвет	Серый
Устойчивость к УФ-излучению	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

Octopus