



## Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN13

121950150

### Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Гибкие двустенные электротехнические трубы предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Прокладка кабеля непосредственно в грунте или в монолитных бетонных конструкциях (замоноличивание) при проведении строительных работ. Свойства трубы обеспечивают всесезонный характер работ при температурах от -25°C до 90°C. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Защитные свойства трубы обеспечиваются свойствами ПНД и ПВД материала стенок, механическая прочность и гибкость достигается за счет гофроэлементов. Для размещения кабеля внутри трубы предусмотрена гибкая протяжка. Каждая бухта скомплектована соединительной муфтой. • **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы (код 016xxx); Тройник для двустенных труб,45 ,полипропилен (код 019xxx); Тройник для двустенных труб,90 ,полипропилен (код 020xxx); Соединение для четырех двустенных труб,45 ,полипропилен (код 021xxx); Крестообразное соедин. для двустенных труб,90 полипропилен (код 022xxx); Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, (код 023xxx); Переходник для двустенных труб, полипропилен (код 024xxx); Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб (код 025ууу); Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, двойной (код: 025ууу); Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, тройной (код: 025ууу). xxx- диаметр труб в мм ууу - специализированный код по каталогу

### Общие

Вид товара	Труба для прокладки в земле
Вид/марка материала	Полиэтилен (PE)
Высота,м	0.4
Гарантийный срок	50 лет
Исполнение	Эластичный
Полированная поверхность	Нет
Форма	Снаружи гофрированная, внутри гладкая
Ширина,м	1.2
Внешний диаметр ,мм	50
Внутренний диаметр ,мм	41.5



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Прозрачный

Нет

Серия

Octopus

Материал

Пластик

Цвет

Красный

Защитное покрытие поверхности

Необработанная