



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПА 6
d23мм dвнутр.22.6мм
dвнешн.28.5мм с протяжкой
ПВ-0 темн. сер. (уп.50м) ДКС

PA612329F0

Описание

Гофрированные трубы из полиамида рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Номинальный диаметр 23 мм (это означает, что внутренний диаметр трубы - 22,6 мм, а наружный - 28,5 мм). Специальная протяжка, входящая в комплект, облегчает прокладку кабеля по трубе. Цвет трубы - темно-серый.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.17
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	23
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V0
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	50
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.6
Внешний диаметр ,мм	28.5
Внутренний диаметр ,мм	22.6
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Серия	Octopus



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет

Серый