



Труба гофрированная ПА 6 d23мм dвнутр.22.6мм dвнешн.28.5мм без протяжки ПВ-2 черн. (уп.50м) ДКС РА60

РА602329F2

Описание

Труба ПОЛИАМИД гофро без протяж. DN23мм чер. (уп.50м) ДКС РА602329F2 предназначена для защиты прокладываемых электрических систем под землей. Также трубу очень часто используют для наземного прокладывания. Для этого изделия характерно высокое качество материалов изготовления, прочность, надежность, легкость установки, отсутствие затрат на эксплуатацию. Особенности • Упрощенные условия монтажа обеспечиваются благодаря наличию дополнительных аксессуаров. • Изготавливается данное изделие из полиамида, что обеспечивает ему высокое качество работы, мощность, надежность и долгосрочность реализации. • Благодаря высокой степени защиты изделия IP66 обеспечивается его качественная и длительная работа. • Производятся трубы согласно всем нормативным документам и стандарту ГОСТ, что обеспечивает безопасность, надежность и долгосрочность реализации. • Труба способна полноценно выполнять свои функции при температуре, которая не ниже 40 и не выше 105 градусов. • Единственным недостатком, который способен немного усложнять монтаж трубы является отсутствие перфорации, протяжки и геотекстиля. • В середину трубы можно монтировать проводники, диаметр которых составляет не более 23 миллиметров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.19
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	23
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	50
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.685



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Внешний диаметр ,мм	28.5
Внутренний диаметр ,мм	22.6
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Серия	Octopus
Цвет	Черный