





Труба гофрированная ПА 6 d17мм dвнутр.16.8мм dвнешн.21.2мм с протяжкой ПВ-0 темн. сер. (уп.50м) DKC

PA611721F0

Описание

Гофрированные трубы из полиамида рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Номинальный диаметр 17 мм (это означает, что внутренний диаметр трубы - 16,8 мм, а наружный - 21,2 мм). Специальная протяжка, входящая в комплект, облегчает прокладку кабеля по трубе. Цвет трубы - темно-серый. Герметизация до IP67.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	VO
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40105
Усточивость к УФ-излучению	Да
Внешний диаметр ,мм	21.2
Внутренний диаметр ,мм	16.8
Цвет	Серый