



## Труба гофрированная ПА 6 d29мм dвнутр.28.3мм dвнешн.34.5мм без протяжки ПВ-2 черн. (уп.25м) ДКС РА60

РА602935F2

### Описание

Индустриальные гофрированные трубы - лучший выбор для применения в условия агрессивных сред и промышленных производств. Трубы предназначены для открытой прокладки. Категория пожаробезопасности - ПВ-2. Трубы легко стыкуются с аксессуарами - крепление производится легким защелкиванием. Диапазон эксплуатации: от -45° до +150°С. Герметизация до IP67 Наружный диаметр трубы - 34,5 мм, внутренний - 28,3 мм. Цвет - черный.

### Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.2
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	29
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	60
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.62
Внешний диаметр ,мм	34.5
Внутренний диаметр ,мм	28.3
Цвет	Черный
Устойчивость к УФ-излучению	Да



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

Octopus