



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Труба гофрированная ПА 6  
d12мм dвнутр.12.2мм  
dвнешн.15.8мм с протяжкой  
ПВ-0 темн. сер. (уп.50м) ДКС

PA611216F0

## Описание

Гофрированные трубы из полиамида рекомендуется прокладывать в пустотах фальш-полов и фальш-потолков, по несгораемым и трудносгораемым основаниям (открыто), а также внутри корпусов оборудования и по ним. Трубы устойчивы не только к воспламенению, но и к воздействию ультрафиолета, а потому для их прокладки не надо организовывать особые условия, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Номинальный диаметр 12 мм (это означает, что внутренний диаметр трубы - 12,2 мм, а наружный - 15,8 мм). Специальная протяжка, входящая в комплект, облегчает прокладку кабеля по трубе. Цвет трубы - темно-серый.

## Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.131
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	12
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V0
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	24
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.546
Внешний диаметр ,мм	15.8
Внутренний диаметр ,мм	12.2
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Цвет	Серый



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

Octopus