



Труба гофрированная ПА 6
 d36мм dвнутр.36.3мм
 dвнешн.42.5мм с протяжкой
 ПВ-2 черн. (уп.15м) ДКС РА613

РА613643F2

Описание

Индустриальные гофрированные трубы - лучший выбор для применения в условия агрессивных сред и промышленных производств. Трубы предназначены для открытой прокладки. Категория пожаробезопасности - ПВ-2. Трубы легко стыкуются с аксессуарами - крепление производится легким защелкиванием. Диапазон эксплуатации: от -45° до +150°С. Герметизация до IP67 Наружный диаметр трубы - 36,3 мм, внутренний - 42,5 мм. Цвет - черный.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.166
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Материал	Полиамид 6
Номинальный диаметр ,мм	36
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94	V2
Продольные прорези	Да
Статический радиус изгиба ,мм	80
Степень защиты IP	IP65/IP67
Температура эксплуатации ,град.С	-40...105
Ширина,м	0.594
Внешний диаметр ,мм	42.5
Внутренний диаметр ,мм	36.3
Цвет	Черный
Устойчивость к УФ-излучению	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

Octopus