



Труба гофрированная ПВХ легкая d16мм с протяжкой 350 Н сер. (уп.25м) Промрукав PR.011631M25

PR.011631M25

Описание

Гофрированная труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Материал изготовления - ПВХ пластикат (соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ, категория горения ПВХ-0) препятствует возгоранию изделия. Труба имеет высокую коррозионную и химическую стойкость. Труба является диэлектриком, что гарантирует защиту от поражения электрическим током. Выдерживает статическую нагрузку до 35 кг. Подходит для использования в помещениях или на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота, м	0.12
Гарантийный срок	24 месяца
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр , мм	16
Продольные прорезы	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба , мм	48
Температура эксплуатации , град.С	-40...60
Цвет	Серый
Ширина, м	0.3
Внешний диаметр , мм	16
Внутренний диаметр , мм	10.7
Устойчивость к УФ-излучению	Нет
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Класс защиты IP	IP66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Не содержит (без) галогенов

Да