



Труба гофрированная ПВХ легкая d20мм с протяжкой 350 Н сер. (уп.25м) Промрукав PR.012032M25

PR.012032M25

Описание

Гофрированная труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Материал изготовления - ПВХ пластикат (соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ, категория горения ПВХ-0) препятствует возгоранию изделия. Труба имеет высокую коррозионную и химическую стойкость. Труба является диэлектриком, что гарантирует защиту от поражения электрическим током. Выдерживает статическую нагрузку до 35 кг. Подходит для использования в помещениях или на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.18
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр ,мм	20
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба ,мм	60
Температура эксплуатации ,град.С	-40...60
Ширина,м	0.36
Внешний диаметр ,мм	20
Внутренний диаметр ,мм	14.1
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Устойчивость к УФ-излучению	Нет
Цвет	Серый
Гарантийный срок	24 месяца
Степень защиты IP	IP66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Не содержит (без) галогенов

Да