





Труба гофрированная ПВХ легкая d25мм с протяжкой 350 H сер. (уп.50м) Промрукав PR.012531

PR.012531

Описание

Гофрированная труба из ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Материал изготовления - ПВХ пластикат (соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ, категория горения ПВ-0) препятствует возгоранию изделия. Труба имеет высокую коррозионную и химическую стойкость. Труба является диэлектриком, что гарантирует защиту от поражения электрическим током. Выдерживает статическую нагрузку до 35 кг. Подходит для использования в помещениях или на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.25
Маслостойкая	Нет
Номинальный диаметр ,мм	25
Продольные прорези	Нет
С протяжкой (зондом)	Да
Статический радиус изгиба ,мм	75
Температура эксплуатации ,град.С	-4060
Цвет	Серый
Ширина,м	0.4
Внешний диаметр ,мм	25
Внутренний диаметр ,мм	18.3
Класс защиты IP	IP66
Не содержит (без) галогенов	Да
Усточивость к УФ-излучению	Нет
Гарантийный срок	12 месяцев



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал

Поливинилхлорид (PVC)